



## NUMINOS XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 3000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                     | 1005518       |
| IP Code                      | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule     |
| Montage                      | Einbau        |
| Montagedetails               | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA        |
| Schutzklasse                 | III           |
| Wattage                      | 7 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C         |
| Lumen                        | 730 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 20 °          |
| Farbe                        | schwarz       |
| CRI                          | 90            |
| UGR ≤                        | 16            |
| LXXBXX Daten                 | L80B50        |
| Lebensdauer                  | 50000 h       |
| Risikogruppe                 | 2             |
| Höhe                         | 4.5 cm        |
| Durchmesser                  | 6.5 cm        |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellverbinder             |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                 |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                            |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 29       |