



## NUMINOS XS

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                     | 1005534       |
| IP Code                      | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule     |
| Montage                      | Einbau        |
| Montagedetails               | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA        |
| Schutzklasse                 | III           |
| Wattage                      | 7 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C         |
| Lumen                        | 720 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 55 °          |
| Farbe                        | weiß          |
| CRI                          | 90            |
| UGR ≤                        | 25            |
| LXXBXX Daten                 | L80B50        |
| Lebensdauer                  | 50000 h       |
| Risikogruppe                 | 2             |
| Höhe                         | 4.5 cm        |
| Durchmesser                  | 6.5 cm        |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellverbinder             |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                 |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                            |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 29       |