



NUMINOS® XL PHASE

Pendelleuchte weiß / schwarz 36W 3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XL PHASE Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3490 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1005715 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 4.64 A |
| Dauer Einschaltstrom | 224 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3490 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 25.8 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2.25 kg |
| BIG WHITE Seite | 95 |