



NUMINOS® XL PHASE

Pendelleuchte schwarz 36W 4000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XL PHASE Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1005717 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 4.64 A |
| Dauer Einschaltstrom | 224 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 24 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 25.8 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2.25 kg |
| BIG WHITE Seite | 95 |