



NUMINOS® XL PHASE

3 Phasen Spot schwarz 36W 4000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XL PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3760 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005736 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 4.64 A |
| Dauer Einschaltstrom | 224 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3760 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 25.8 cm |
| Höhe | 20 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.63 kg |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| BIG WHITE Seite | 69 |