



NUMINOS XL

Pendelleuchte weiß / schwarz 36W 4000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1005794 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 18 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 18 |
| Höhe Einschaltstrom | 15 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 3460 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| · | |



Lichtquelle

| 791850 | A E |
|---------|-----------------------------|
| Zubehör | |
| 1006170 | NUMINOS XL , Frontring weiß |

| UGR≤ | 25 |
|-----------------|---------|
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Höhe | 25.8 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2.3 kg |
| BIG WHITE Seite | 95 |