



NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 2700K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005824
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund



Lichtquelle

798300	â F	
Zubehör		
1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder	
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder	
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder	
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor	
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent	
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted	
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz	
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz	
1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß	
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz	
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß	

Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	49