



NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 20°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005841
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
Lumen	730 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.15 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

798303	
--------	---

Zubehör

1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz
1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß

Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	49