



NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte schwarz 3000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005885 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.2 kg |
| Bruttogewicht | 0.24 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250- mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm weiß |

| | |
|-------------------|------|
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 51 |