



## NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005907
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
Lumen	790 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	7 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Bruttogewicht	0.24 kg
Ausschnittsform	rund

## Lichtquelle

791831	
--------	---

## Zubehör

1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1004067	LED Treiber , 15W 250- mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1006139	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm schwarz
1006140	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm weiß
1006141	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm schwarz
1006142	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm weiß

Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	9 cm
BIG WHITE Seite	51