



NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 2700K 40°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005980
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Bruttogewicht	0.75 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA
1004070	LED Treiber , 40W 700- mA DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz
1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß

Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm
BIG WHITE Seite	55