



## NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006013                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.4 W                  |
| Lumen                                 | 2350 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Höhe                                  | 11.5 cm                 |
| Durchmesser                           | 16 cm                   |
| Nettogewicht                          | 0.6 kg                  |
| Bruttogewicht                         | 0.75 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                 |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                            |
| 1004070 | LED Treiber , 40W 700-<br>mA DALI                       |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                        |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                         |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                        |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                           |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm<br>schwarz  |
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring<br>, rund 240/150mm weiß        |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm<br>schwarz |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring<br>, eckig 240/150mm weiß       |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 11.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 55      |