



## NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006019
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Bruttogewicht	0.75 kg
Ausschnittsform	rund

## Lichtquelle

791825	
--------	---

## Zubehör

1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA
1004070	LED Treiber , 40W 700- mA DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz
1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß

Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm
BIG WHITE Seite	55