



VANO WING SP DALI

Wandaufbauleuchte grau 25W 1400lm 3000K CRI80 120° DALI

Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Outdoor-Strahler ist perfekt zur professionellen Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung geeignet. Dazu kann er über DALI angesteuert und gedimmt werden. Eine flächige Ausleuchtung ist auch bei geringen Abständen durch den breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad und den asymmetrischen Reflektor möglich. Das warmweiße Licht (3000 K) überzeugt durch den Lichtstrom von 1400 Lumen mit einer hohen Helligkeit. Dank seiner Schutzart IP 65 ist der Strahler optimal vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und mit dem integrierten Vorschaltgerät ist auch der Netzanschluss schnell und einfach erledigt.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------|
| Art. Nr. | 1006268 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Boden, Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 25 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung | 0.3 W |
| Höhe Einschaltstrom | 16.5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 180 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1400 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 1319287 |  |
|---------|---|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Farbe | grau |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 0 |
| Breite | 63.5 cm |
| Höhe | 6.5 cm |
| Tiefe | 20.5 cm |
| Nettogewicht | 3.29 kg |
| Bruttogewicht | 3.52 kg |