



DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP54

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 200 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 15W bzw. 21W lassen sich Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (2350lm/2490lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 200 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007510
IP Code	IP20/54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	380/550 mA
Schutzklasse	II
Wattage	21 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	31
Anzahl Leuchten an LS C16A	53
Höhe Einschaltstrom	10.8 A
Dauer Einschaltstrom	352 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.04
Lumen	2360/2490 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	schwarz
CRI	80

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1007487	DOWNLIGHT V 200 , leicht versenkte Abdeckung schwarz
1007486	DOWNLIGHT V 200 , leicht versenkte Abdeckung weiß
1007485	DOWNLIGHT V 200 , flache Abdeckung schwarz
1007484	DOWNLIGHT V 200 , flache Abdeckung weiß

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Höhe	3.9 cm
Durchmesser	17.1 cm
Nettogewicht	0.333 kg
Bruttogewicht	0.356 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	20 cm