




## HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Entdecken Sie unser technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die HIGHBAY Produktfamilie, die es in zwei Größen (340 und 400 mm Durchmesser) und mit der HIGHBAY C 400 gibt auch als DALI-Variante gibt. Sie überzeugen mit ihrer Effizienz von >175 lm/W und für eine intelligente Beleuchtungssteuerung lassen sich die beiden Leuchten ohne DALI-Steuerung auch mit Sensoren und einem CASAMBI-Modul ergänzen.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1008527            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP65               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 08              |
| Schlagfestigkeit                      | 5 Joule            |
| Montage                               | Aufbau             |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI               |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 880 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 200 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -30 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 50 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 5                  |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 9                  |
| Höhe Einschaltstrom                   | 130 A              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 200 µs             |
| Lumen                                 | 35000 lm           |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin        |
| Farbe                                 | schwarz            |
| CRI                                   | 80                 |

|               |         |
|---------------|---------|
| UGR $\leq$    | 22      |
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Risikogruppe  | 1       |
| Höhe          | 11.8 cm |
| Durchmesser   | 40 cm   |
| Nettogewicht  | 3.3 kg  |
| Bruttogewicht | 4.7 kg  |

## Zubehör

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1008528 | HIGHBAY C , U-Halterung      |
| 1008530 | HIGHBAY C , 400 PC-Reflektor |