




## MEDO® RING 60

Pendelleuchte, Pendellänge 300cm, 3000/4000K, 110°, DALI, Touch, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten gibt es jetzt auch als Pendelleuchte im eleganten Design: Die MEDO® RING überzeugt durch eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz von über 120 lm/W. Sie ist in zwei Größen und je zwei Farben verfügbar, über Phasenabschnitt oder DALI steuerbar. Durch den CCT-Switch (3000K/4000K) kann die Lichttemperatur passend für den Anwendungsfall ausgewählt werden.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008590
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Anzahl Durchverdrahtung	22
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	22
Anzahl Leuchten an LS C16A	36
Höhe Einschaltstrom	28 A
Dauer Einschaltstrom	165 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h

<b>Höhe</b>	7 cm
<b>Durchmesser</b>	60 cm
<b>Pendellänge</b>	300 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.85 kg
<b>Bruttogewicht</b>	5.7 kg