




## OCULUS

**Wandaufbauleuchte, rund, 2000-3000K, 15W,  
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, messing**

Mit hohem Farbwiedergabeindex von CRI>90 und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden. Neben den klassischen Varianten in schwarz und weiß sind alle OCULUS Leuchten auch in drei weiteren edlen Farben verfügbar. Dabei sorgt die hochwertige PV-D-Beschichtung für hervorragende Oberflächeneigenschaften.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008613
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	14 A
Dauer Einschaltstrom	8.5 µs
Lumen	22-550 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Farbe	messing
CRI	90
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1

<b>Höhe</b>	11 cm
<b>Tiefe</b>	12.5 cm
<b>Durchmesser</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.85 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.03 kg