




## DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 940 IP54

Entdecken Sie unser technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen die DOWNLIGHT C Einbauleuchten, die ideal für die Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Umgebungen geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Ausschnitten (150 mm und 200 mm) erhältlich und bieten eine Farbtemperatur von 3000K oder 4000K. Dazu können Sie aus einer On/Off-Variante mit schaltbarer Systemleistung als auch einer DALI-steuerbaren Variante wählen. Mit ihrer förderfähigen Energieeffizienz und einem Lumenoutput von bis zu 3.100 lm erleben Sie eine nachhaltige Beleuchtung im kommerziellen Raum.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008622
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Anzahl Durchverdrahtung	36
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200/350/500 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
Umgebungstemperatur	70 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	36
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	16 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	1000/1650/2400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22

<b>Lebensdauer</b>	70000 h
<b>Höhe</b>	8.6 cm
<b>Durchmesser</b>	17.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.5 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.6 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	9 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	15.5 cm