


NOBLO®

Wand- und Deckenaufbauleuchte, single, rund,
2000-3000K, 8W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, schwarz

Entdecken Sie das technische Upgrade der NOBLO® Strahler, die mit ihrem schlankem Design überzeugen. Die dreh- und schwenkbaren Spots sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal. Mit zwei zeitlosen Gehäusefarben und einem, zwei oder drei Lichtauslässen sind sie flexibel einsetzbar. Für die individuelle Lichtgestaltung gibt es die NOBLO® Strahler mit 2700K, 3000K oder als Dim-to-Warm-Variante. Zusätzliche optische Akzente lassen sich mit den separat erhältlichen Dekoringen setzen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008706
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	224
Anzahl Leuchten an LS C16A	266
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	10-450 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	90
Lebensdauer	40000 h
Risikogruppe	1

Länge	9 cm
Breite	10.5 cm
Höhe	12.7 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Bruttogewicht	0.42 kg

Zubehör

1008484	NOBLO® , Dekoring, gold
1008487	NOBLO® , Dekoring, bronze
1008486	NOBLO® , Dekoring, kupfer
1008483	NOBLO® , Dekoring, weiß
1008482	NOBLO® , Dekoring, schwarz
1008485	NOBLO® , Dekoring, grau