




## NOBLO®

Wand- und Deckenaufbauleuchte, double, rund, 2000-3000K, 15W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, schwarz

Entdecken Sie das technische Upgrade der NOBLO® Strahler, die mit ihrem schlankem Design überzeugen. Die dreh- und schwenkbaren Spots sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal. Mit zwei zeitlosen Gehäusefarben und einem, zwei oder drei Lichtauslässen sind sie flexibel einsetzbar. Für die individuelle Lichtgestaltung gibt es die NOBLO® Strahler mit 2700K, 3000K oder als Dim-to-Warm-Variante. Zusätzliche optische Akzente lassen sich mit den separat erhältlichen Dekoringen setzen.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1008707                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Montage                               | Aufbau                           |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350                              |
| Schutzklasse                          | I                                |
| Wattage                               | 15 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 160                              |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 160                              |
| Höhe Einschaltstrom                   | 5 A                              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs                           |
| Lumen                                 | 10-940 lm                        |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2000-3000 Kelvin                 |
| Farbe                                 | schwarz                          |
| CRI                                   | 90                               |
| Lebensdauer                           | 40000 h                          |
| Risikogruppe                          | 1                                |

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 24 cm   |
| Breite        | 10.5 cm |
| Höhe          | 12.7 cm |
| Nettogewicht  | 0.6 kg  |
| Bruttogewicht | 0.86 kg |

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , Dekoring,<br>gold    |
| 1008487 | NOBLO® , Dekoring,<br>bronze  |
| 1008486 | NOBLO® , Dekoring,<br>kupfer  |
| 1008483 | NOBLO® , Dekoring,<br>weiß    |
| 1008482 | NOBLO® , Dekoring,<br>schwarz |
| 1008485 | NOBLO® , Dekoring,<br>grau    |