




LED AQUA860 Flexband, 24V, 10W, IP68, kaltweiß, 120 LED/m

Artikelnummer: 111783
EAN: 9009377017032

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 750 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 10 W/m
Wirkleistung: 9 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 6000K
Farbwiedergabeindex: 85 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -30°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer/Silikon
Gewicht: 376,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 5,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 40000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 60000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 52000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 47000 h
Garantie in Jahren: 2



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyethylen/Polyurethan-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-212

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

