




LED SIL830 Flexband, 24V, 2,4W, IP20, warmweiß, 10m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 113420
EAN: 9009377053993

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 250 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 2,5 W/m
Wirkleistung: 2,4 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 82 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 200,0 g
Länge: 10000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,5 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 25000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 38000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 24000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 21000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 29000 h
Garantie in Jahren: 2




Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

