




## 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 35W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, CRI92

Artikelnummer: 114129  
EAN: 9009377072543



### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	4100 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30° - 50° Min-Max
<b>Bemessungsleistung:</b>	38,9 W
<b>Wirkleistung:</b>	35 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	92 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß matt
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluguss
<b>Gewicht:</b>	1420,0 g
<b>Länge:</b>	204,0 mm
<b>Breite:</b>	150,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	98 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5



**Besonderheiten:** inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 98x120mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

