



LED Flutlicht 900W, 130x40° asymmetrisch, variabel, 1-10V dimmbar, neutralweiß, IP66

Artikelnummer: 114627
EAN: 9009377084089

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | 1-10V |
| Lumen: | 125000 lm |
| Abstrahlwinkel: | 130° x 40° H+V |
| Bemessungsleistung: | 900 W |
| Wirkleistung: | 900 W |
| Scheinleistung: | 940 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 70 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP66 |
| Umgebungstemperatur: | -40°C - 50°C |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 35500,0 g |
| Länge: | 700,0 mm |
| Breite: | 620,0 mm |
| Höhe: | 240,0 mm |
| Einbautiefe: | mm |
| Durchmesser: | mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 100000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 150000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 96000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 131000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 86000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 117000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |



Dimmspezifikation: dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung

Besonderheiten: Driver 4 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70|B50) - 97.000h (L80|B50) - 46.000h (L90|B50), Abstrahlwinkel 130x40° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

