




## LED AQUA960 PU Linear Flexband, 24V, 12W, IP68, kaltweiß, 160 LED/m

Artikelnummer: 115666  
EAN: 9009377145582

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1300 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	12 W/m
Wirkleistung:	12 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	366,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,2 mm
Höhe:	5,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	3



### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

