

ARTIKEL NR. 1807-2FW120

DOTLUX LED-Panel FLATfrost 620x620mm 38W COLORselect

























- 3-Step MacAdam Binning Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

NACHFOLGEARTIKEL

1807-240120 1807-0FW120 **VORGÄNGERARTIKEL**

1807-1FW120

GEWICHT IN KG 1.9 **LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT** 38 **LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** max. 3610 **LUMEN PRO WATT** 95

ABMESSUNGEN

Länge: 620mm Breite: 620mm Höhe: 14mm

120 **ABSTRAHLWINKEL**

SCHUTZART (IP) IP20

LICHTFARBE mehrfarbig

NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C **FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000/4000/5700

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92 POWER-FACTOR n 9 **EINSCHALTSTROM IN A** IK SCHUTZGRAD IKU2 **LUMEN PRO WATT** 95 **SCHUTZKLASSE GEHÄUSEFARBE** weiß

SCHALTZYKLEN > 100 000 **GARANTIE IN JAHREN äHNLICH RAL-FARBE** 9016 **HCL-READY** SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER

LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE

2019/2015

nicht erforderlich

ETIM GRUPPEN-ID EC002892

WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff matt/satiniert

DIMMUNG ABHÄNGIG VOM Ja **BETRIEBSGERÄT OHNE DIMMFUNKTION** Ja FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6 **SCHLAGFESTIGKEIT** IKU2



ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT Nein WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR Stufen KOMPATIBEL MIT CASAMBI Nein KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein PULSDAUER IN µS 0 BEG FÖRDERUNG Nein ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE