

ARTIKEL NR. 1964-0601605

DOTLUX LED-Modul ADplus 0,72W 12V 160° IP65 6000K 20er Kette



zur Artikelseite



- Eingangsspannung: 12 V DC
- LED-Modul ADplus wird als 20er Kette fertig verdrahtet geliefert!
- Technisch können bis zu 2 Ketten (à 20 Module) in Reihe verdrahtet werden.
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich.

TIPP: Um den Wartungszyklus des Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20% mehr Leistung als erforderlich auszulegen.

ENERGY

DOTLUX
1964-0601605

A
B
C
D
E
F
G

1
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1964
GEWICHT IN KG	1.35
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	60
LUMEN PRO WATT	86

ABMESSUNGEN

Länge: 70mm
Breite: 15mm
Höhe: 7mm

ABSTRAHLWINKEL	160
SCHUTZART (IP)	IP65
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +40°C
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
LUMEN PRO WATT	86
SCHUTZKLASSE	III
SELBSTKLEBEND	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	12 V DC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	12 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	G
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein