

ARTIKEL NR. 3198-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 50W 3000K**



zur Artikelseite

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP 65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
- Für Zentralbatterie geeignet

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | 5143-030120 |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 2.583       |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 50          |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 5100        |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 102         |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 300mm  
**Breite:** 210mm  
**Höhe:** 45mm

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 120                   |
| <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP65                  |
| <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 176 - 240 V AC/DC     |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 35.000 h bei 25°C |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 3000                  |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 80               |
| <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                     |
| <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK08                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 102                   |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                     |
| <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                    |
| <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>BLENDFREIHEIT</b>   | UGR-Wert kleiner 25   |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>  | > 70.000              |
| <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>   | bis 4000 V            |
| <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>  | 100-240 AC            |
| <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 2                     |
| <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>                                     | 100-240 AC            |
| <b>SORTIMENT</b>   | Ecoline               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC001744              |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>   | Glas transparent      |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>  | Nein                  |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>  | Nein                  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>DIMMUNG DALI</b>   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DMX</b>  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DSI</b>  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG RF</b>   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein                           |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>  | Ja                             |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6                          |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>   | IK08                           |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br/>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>   | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                             | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                          | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>   | Nein                           |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>  | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>  | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>  | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | -                              |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>  | Schwenkbar                     |