

# Produktübersicht



## AUDIO ANLAGE 2-DRAHT BTICINO

Hörerlose AP-Audiohausstation CLASSE100 A16E,  
Farbe: Weiß

BEST.-NR. 344282 | EAN. 8005543631164

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Hörerlose Audio-Hausstation CLASSE100 A16E2-Draht-Bussystem, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzlautwerk. Maße B x H x T: 102 x 155 x 18,5 mm

## Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	sonstige
<b>Art der Kommunikation</b>	Halbduplex
<b>Systemart</b>	Hybrid
<b>Anzahl der Kanäle</b>	1
<b>Einzelruffunktion</b>	Ja
<b>Gruppenruffunktion</b>	Ja
<b>Allgemeine Ruffunktion</b>	Nein
<b>Installationstechnik</b>	Bus-System
<b>Montageart</b>	Wandanbau
<b>Schutzart (IP)</b>	Sonstige
<b>Betriebstemperatur</b>	5-40 °C
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>Breite</b>	102 mm


<b>Nennstrom</b>	0.0085-0.055 A
<b>Frequenz</b>	0-0 Hz
<b>Schallpegel</b>	86 dB
<b>Standby Verbrauch</b>	8.5 mA
<b>Halogenfrei</b>	Nein
<b>Antibakterielle Behandlung</b>	Nein
<b>Kabelart für Verbindungen</b>	Flexibel oder starr
<b>Aderquerschnitt</b>	0.1-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Textfeld/Beschriftungsfläche</b>	Nein
<b>Mit Signallampe</b>	Nein
<b>Vertikaler Befestigungsmittenabstand</b>	1600-1650 mm
<b>Kontrollmodus</b>	Verkabelt
<b>Enthält Batterie oder Akku</b>	Nein
<b>Freisprechen</b>	Ja
<b>Lautstärkeregelung</b>	Ja
<b>Adressierbar</b>	Ja

Höhe	155 mm
Tiefe	20 mm
Schlagfestigkeit	Nicht anwendbar
Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	-10-70 °C
Spannungsart	DC
Nennspannung	18-27 V

Türsprechanlage mit App	Nein
Fernöffnung / Impulssteuerung	Ja
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit	600 m
IEC code (Pack 1)	Nicht anwendbar
Batterie oder Akku (Pack 1)	Nicht anwendbar
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1)	Nicht anwendbar
Verbundenes Objekt	Nein

## Dokumentation

### Technische Dokumente

 [ST-00002023-EN.pdf](#) | PDF (4.63Mo)

 [LE11146AB.pdf](#) | PDF (2.63Mo)