

ARTIKEL NR. 3665-240120

DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 max. 40W 4000K UGR<19



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- LM80 zertifizierte LED's

Leistungsstufen:

40W @ 1050 mA
36W @ 950 mA
27W @ 700 mA
20W @ 500 mA
14W @ 350 mA

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3665-140120	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	1.72	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 40	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 4000	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	100	EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK02
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	100
		SCHUTZKLASSE	III
Länge: 595mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Breite: 595mm		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Höhe: 32mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	3
		SORTIMENT	Ecoline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK02

ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein