

ARTIKEL NR. 3666-060120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30% Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3026-160120	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	1.58	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1900	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	95	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK07
		LUMEN PRO WATT	95
		SCHUTZKLASSE	III
		GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
		SCHALTZYKLEN	> 80.000
		GARANTIE IN JAHREN	3
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000346
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	18
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
ABMESSUNGEN			
Länge:	324mm		
Breite:	180mm		
Höhe:	90mm		