

LED-Einlege-Panel

5905339372741





Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Die Kanlux BLINGO LED-Paneele U29-35 sind eine moderne Beleuchtungslösung, die eine noch nie dagewesene Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie können verschiedene Farbtemperaturen und Lichtstromkombinationen per Knopfdruck ausgewählt werden, um die Beleuchtung perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die BLINGO LED-Paneele U29-35 bieten drei Farbtemperaturen: 3.000k, 3.500k und 4.000k mit einer einstellbaren Leistung ist 28 - 35 W (vier Einstellungen). Ihre Lichtausbeute liegt im Durchschnitt bei über 120 lm/W und bietet eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch.

Die BLINGO LED-Paneele U29-35 sind mit einem mikroprismatischen Diffusor mit UGR<19 ausgestattet, der die Blendung minimiert und für Sehkomfort sorgt, was besonders in Arbeits- und Lernbereichen wichtig ist. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, so dass die Paneele sofort installiert und verwendet werden können. Das Produkt wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestätigt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 620

Breite [mm]: 620

Höhe (mm): 32

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3900 / 4200 / 4200

LED-Einlege-Panel

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Lichtausbeute (lm/W): max 120

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 820

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000 / 3500 / 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1806

Grammatur [g]: 2350

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2140

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 65

Kartongewicht [kg]: 11.75

Kartonbreite [cm]: 21.5



Kartonhöhe [cm]: 67

Kartonlänge [cm]: 64

Kartonvolumen [m³]: 0.092192


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3000K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 3000K




37274 BLINGO 28-35W 6262CCT

LED-Einlege-Panel

KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3500K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 3500K



KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 4000K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 4000K

