

## PRODUKTDATENBLATT HTI DALI 315 DIM

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



### Produkteigenschaften


- DALI-Phasenabschnittsdimmer
- Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
- Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung
- Dimmen von elektronischen Trafos
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- DALI/Touch DIM Steuersignal
- Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel
- Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
- Sicherheit: nach EN 61347
- Störfestigkeit nach EN 61547
- Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet

**TECHNISCHE DATEN**

**Elektrische Daten**

Nennleistung	315,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz

**Maße & Gewicht**



Produktgewicht	137,00 g
----------------	----------

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C
----------------------------	------------

**Zusätzliche Produktdaten**

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Bauform / Ausführung	Kompakt mit Zugentlastung

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Ja
---------	----

**Zertifikate & Standards**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Länderspezifische Informationen**

Bestellnummer	HTI DALI 315/22
---------------	-----------------

**LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

**Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015**

Länge	153,00 mm
Höhe	36,00 mm
Breite	54,00 mm

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC und ET-PARROT Vorschaltgeräte
- Geeignet für alle dimmbaren OSRAM LED-Lampen für Netzspannung

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321957344	Faltschachtel 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm <sup>3</sup>
4008321957351	Versandschachtel 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.