

PRODUKTDATENBLATT DALI PS 100 LI

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Produktvorteile

- Geeignet für kleine eigenständige DALI Installationen
- Ermöglicht dimmbare Retrofitlösung für Anwendungen mit abgehängte Decken
- Geeignet um DEXAL Sensoren und RF Module zu versorgen
- Geeignet für Applikationen, wo kein DEXAL Treiber verfügbar ist
- Geeignet für DC Betrieb 176...276 V

Produkteigenschaften


- DALI Bus Stromversorgung bis zu 100 mA
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- Steckklemmen für einfache Verdrahtung
- Kompakte Bauform: 108 x 30 x 21 mm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Nennspannung	220...240 V
Eingangsspannung DC	176...276 V
Betriebsfrequenz	0/50/60 Hz
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	41,00 g
----------------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+60 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	70 °C

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Dieses DALI-Bus-Netzteil darf nicht mit anderen DALI-Bus-Netzteilen auf derselben Leitung verbunden werden.

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Normen	Gemäß IEC 61347-1 / Gemäß IEC 61547 / Gemäß IEC 55015 / Gemäß IEC 61000-3-2 / Gemäß IEC 61000-3-3 / Gemäß IEC 62386-101:Ed2 / Gemäß IEC 61347-2-11

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DALI PS 100 LI
---------------	----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-25...80 °C
------------------------	-------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	108,00 mm
Höhe	21.00 mm
Breite	30.00 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899583221	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4052899583238	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.