

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PM05/MB

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|--------|
| Produktgewicht | 1,00 g |
|----------------|--------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
|----------------------------|--------------|

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | LS AY-PM05/MB |
|---------------|---------------|

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|--------|---------|
| Länge | 14,6 mm |
| Höhe | 7.2 mm |
| Breite | 21.4 mm |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075277007 | Faltschachtel 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 3.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075277014 | Versandschachtel 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 198.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4058075277021 | Versandschachtel 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 2371.00 g | 19.85 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.