

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PF03/UW/25X7/12/1

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Flache Bauhöhe
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Produktgewicht	120,00 g
----------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden
-----------------------	---

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LS AY-PF03/UW/2
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1000 mm
Höhe	7 mm
Breite	25.0 mm

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075278257	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	121.00 g	0.60 dm ³
4058075278264	Bündel 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1210.00 g	2.75 dm ³
4058075278271	Versandschachtel 50	1,030 mm x 155 mm x 110 mm	6494.00 g	17.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.