

PRODUKTDATENBLATT

LS AY SUP -CSW/P2/50

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Außenbeleuchtung



SUPERIOR
CLASS

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	25 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Produktgewicht	6,00 g
----------------	--------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-35...+75 °C
----------------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP00
-----------	------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LS AY SUP-CSW/P
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-5...+55 °C
------------------------	-------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	69,6 mm
Höhe	5,7 mm
Breite	9,8 mm

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075304475	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm ³
4058075304482	Versandschachtel 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm ³
4058075304499	Versandschachtel 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.