

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PC/W01/C/1

LED STRIP V 1500 P | IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für viele Anwendungen



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|---------|
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 26.3 mm |
| Höhe | 17.7 mm |
| Produktgewicht | 90,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -15...+45 °C |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075402317 | BAG 1 | 1,200 mm x 80 mm x 10 mm | 91.00 g | 0.96 dm ³ |
| 4058075402324 | Bündel 10 | 500 mm x 55 mm x 100 mm | 911.00 g | 2.75 dm ³ |
| 4058075402331 | Versandschachtel 50 | 1,030 mm x 165 mm x 230 mm | 5233.00 g | 39.09 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.