

PRODUKTDATENBLATT LC RF REMOTE TW

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

Produktvorteile

- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,15 W
Nennspannung	3 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	60,00 g
Temperaturen & Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperaturbereich	-30+55 °C
Zusätzliche Produktdaten	
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Einsatzmöglichkeiten	
Dimmbar	Nein
Zertifikate & Standards	
Schutzart	IP20
Normen	Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479
Länderspezifische Informationen	
Bestellnummer	LC RF REMOTE TW
LOGISTISCHE DATEN	
Lagertemperaturbereich	-30+55 °C

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	107,00 mm
Höhe	9.00 mm
Breite	58.50 mm

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435926	Faltschachtel 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075435933	Versandschachtel 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Versandschachtel 120			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.