

PRODUKTDATENBLATT DR AY ZB+DALI CLAMP

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Downlights, Panels, lineare Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung

Produkteigenschaften


- Optionale Kabelklemme für LEDVANCE Dali CC Treiber
- Leicht zu installieren
- Werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Geeignet für Gleichstrombetrieb	Nein
---------------------------------	------

Maße & Gewicht



Produktgewicht	39,7 g
----------------	--------

Zertifikate & Standards

Normen	Gemäß EN 61347-1 / Gemäß EN 61347-2-13 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 62384
--------	--

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DR AY ZB+DALI-C
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	50,0 mm
Höhe	32,0 mm
Breite	44 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- DR AY ZB+DALI CLAMP DUO geeignet für DR DALI-26 PFM, DR DALI-44 PFM
- DR AY ZB+DALI CLAMP geeignet für DR DALI-60 PFM

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075483149	BAG 1			
4058075483156	Versandschachtel 10	168 mm x 128 mm x 95 mm	385.00 g	2.04 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.