

PRODUKTDATENBLATT

SUN@Home PANAN Floor

Sun@Home Office Light | Schreibtischbeleuchtung mit Human Centric Lighting Technologie



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

Produktvorteile

- Ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz
- Verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität
- Verbessern den optischen Komfort
- Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum



- Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche
- Automatische Biorhythmusfunktion

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 41,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,5$ |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 2000 lm |
| Lichtstrom | 2000 lm |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Farbtemperatur | 2200...5000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 95 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Produktgewicht | 14000,00 g |
| Durchmesser | 400,00 mm |
| Länge | 400.00 mm |
| Breite | 400.00 mm |
| Höhe | 1800.00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageort | Boden |
|------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |




Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|----------|
| Normen | CE / ERP |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | User instruction SUN@HOME PANAN LAMP |
|  | Declarations of conformity SUN@HOME SMART+ PANAN wifi |
|  | Packaging insert SUN@HOME |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075575899 | Faltschachtel 1 | 450 mm x 440 mm x 740 mm | 11521.00 g | 146.52 dm ³ |
| 4058075575905 | Versandschachtel 1 | 763 mm x 473 mm x 467 mm | 13300.00 g | 168.54 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.