

PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 115 WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	115 mm
Produktgewicht	65,00 g

Länderspezifische Informationen



Bestellnummer	DL IP44 FRAME D
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Höhe	47 mm
------	-------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate

-  User instruction
-  Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte


-  Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMATERIALIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709904	Faltschachtel 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Versandschachtel 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN090	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 115	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN165	Ø 100	Ø 140	Ø 165	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 105	Ø 190	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	65	40	160	170

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.