

PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 190 WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich


Produkteigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	190 mm
Produktgewicht	165,00 g

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DL IP44 FRAME D
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Höhe	47 mm
------	-------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte




Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709942	Faltschachtel 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4058075709959	Versandschachtel 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN190	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 80	Ø 115	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN165	Ø 100	Ø 140	Ø 165	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 95	Ø 190	3-25	65	40	100	170
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	65	40	160	170

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.