

PRODUKTDATENBLATT

Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White

TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER | Schienenspots mit GU10 Fassung



Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung
- Zeitloses elegantes Design
- Einfacher Lampenwechsel
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | II |

Photometrische Daten

| | |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 135,00 mm |
| Breite | 65,00 mm |
| Höhe | 93,00 mm |
| Produktgewicht | 150,00 g |



PGTRACKLIGHT SPOT
MINICYLINDER
WTGU10MiPRCmnk

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|--------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|




TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|-----------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | TRACKLIGHT SPOT GU10 |
|  | Konformitätserklärung | TRACKLIGHT SPOT |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM without EMC |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075756649 | Faltschachtel 1 | 82 mm x 82 mm x 163 mm | 189.00 g | 1.10 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075756656 | Versandschachtel 24 | 347 mm x 265 mm x 350 mm | 5035.00 g | 32.18 dm ³ |
| 4099854114281 | Versandschachtel 4 | 178 mm x 178 mm x 178 mm | 834.00 g | 5.64 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.