

PRODUKTDATENBLATT

Decor Perchero Gray

Decor Perchero | Dekorative Leuchten mit Kleiderhaken und Licht



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer
- Eingangsbereiche
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung

Produkteigenschaften

- Möglichkeit zum Aufhängen der Kleidung
- Wandleuchte
- 3000 K
- Gehäusematerial: Metall



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 12,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 58,000 mA |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 1900 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 64 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 107 |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,7$ |
| Oberschwingungsgehalt | < 70 % |
| Schutzklasse | II |

Photometrische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Lichtstrom | 700 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1300 lm |
| Lichtausbeute | 58 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 6 sdc _m |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 770,00 mm |
| Breite | 60,00 mm |
| Höhe | 195,00 mm |
| Produktgewicht | 850,00 g |



DECOR PERCHERO GREY

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|--------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR PERCHERO |
|  | Konformitätserklärung | DECOR PERCHERO |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075756847 | Faltschachtel 1 | 76 mm x 232 mm x 420 mm | 978.00 g | 7.41 dm ³ |
| 4058075756854 | Versandschachtel 4 | 321 mm x 253 mm x 438 mm | 4433.00 g | 35.57 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.