

# PRODUKTDATENBLATT

## Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 3000K

Spot Magnet | Unterschrank Spot Leuchte in runder Form mit magnetisch verschliessbarem Ring



### Anwendungsgebiete

- Küchen
- Wohnräume
- Regalunterbaubeleuchtung

### Produktvorteile

- Modernes Design mit besonderes flacher Leuchtenbasis
- Spotleuchten für Unterschrankbeleuchtung
- Magnetverschluss
- Einfache Montage



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nennleistung  | 8,50 W                   |
| Nennspannung  | 220...240 V              |
| Netzfrequenz  | 50...60 Hz               |
| Nennstrom   | 49,000 mA                |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 10 $\mu$ s               |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 64                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 64                       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5                    |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 60 %                   |
| Schutzklasse  | III                      |
| Betriebsart   | Integrierter LED-Treiber |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 390 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 690 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 45 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °              |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 75,00 mm |
| Höhe           | 7,00 mm  |
| Produktgewicht | 240,00 g |



UNDERCABINET SPOTMAGNET

### Materialien & Farben

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Produktfarbe                         | Weiß             |
| Gehäusefarbe                         | Weiß             |
| Gehäusematerial                      | Aluminum Plastic |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg           |

### Anwendung & Installation

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C       |
| Anschlussart                      | Kabel, 3-polig     |
| Schutzart                         | IP20               |
| Dimmbar                           | Ja                 |
| Art der Dimmung                   | CLICKSWITC         |
| Montageart                        | Anbau              |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen   |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

|                |      |
|----------------|------|
| Ballwurfsicher | Nein |
|----------------|------|




### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

### Sicherheitshinweise

- Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments                       |
|--|---|--|
|    | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UNDERCABINET SPOT                        |
|    | Konformitätserklärung                     | CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA           | UKCA Declaration Undercabinet Spotmagnet |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075762312 | Faltschachtel<br>1                     | 50 mm x 93 mm x 191 mm              | 298.00 g      | 0.89 dm <sup>3</sup> |
| 4058075762329 | Versandschachtel<br>8                  | 218 mm x 202 mm x 190 mm            | 2645.00 g     | 8.37 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.