

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Square Down White

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square mit GU10 sockel



### Anwendungsgebiete

- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Anstrahlung von Fassaden

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | I           |

### Photometrische Daten

|  |   |
|--|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 68,00 mm |
| Breite         | 81,00 mm |
| Höhe           | 92,00 mm |
| Produktgewicht | 300,00 g |



ENDURA CLASSIC SQUARE  
DOWN BK GU10

### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Weiß      |
| Gehäusefarbe                | Weiß      |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP44                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK04                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | GU10             |

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher   | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |





### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments     |
|--|---|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA CLASSIC SQUARE  |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert I-Outdoor |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA CLASSIC         |
|  | Declarations Of Conformity UKCA           | Fixed LUM without EMC  |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075763661 | Faltschachtel<br>1                     | 77 mm x 92 mm x 102 mm              | 351.00 g      | 0.72 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763678 | Versandschachtel<br>6                  | 245 mm x 110 mm x 232 mm            | 2287.00 g     | 6.25 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.