

PRODUKTDATENBLATT

DR DALI - P -44/220-240/1050

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Leuchten der Schutzklassen I und II
- Indoor SELV Installationen
- Notstrombeleuchtung
- Ein- und Anbau in Möbeln
- Voutenbeleuchtung
- Büros
- Schule
- Lagerbereiche
- Einzelhandel

Produktvorteile

- Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 50mA Schritten
- Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Hochqualitatives Dimmen von 1...100 %
- Werkzeuglose Installation
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV): < 60 V
- Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA
- Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten
- Geeignet für Notlichtbeleuchtung gemäß EN 60598-2-2 mit einem Notlichtfaktor EOFI=15%
- Geeignet zur Anwendung in Möbeln


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	44,10 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	224 mA
Stromart	Gleichspannung (DC)
Einschaltstrom	30 A
Geeignet für Gleichstrombetrieb	Ja
Eingangsspannung DC	176...280 V
Betriebsfrequenz	0/50/60 Hz
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt	6.9 % ¹⁾
Netzleistungsfaktor λ	0,95 ¹⁾

¹⁾ Full load at 230 V/50 Hz / see graphs

Maße & Gewicht



Produktgewicht	191,00 g
----------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt t_c	85 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	60000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Normen	Gemäß EN 61347-1 / Gemäß EN 61347-2-13 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 62384

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DR DALI-P-44/22
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-25...+60 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	98,00 mm
Höhe	32.00 mm
Breite	44.00 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075779723	Faltschachtel 1	104 mm x 52 mm x 38 mm	205.00 g	0.21 dm ³
4058075779730	Versandschachtel 10	311 mm x 154 mm x 116 mm	2279.00 g	5.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.