

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz




Produkteigenschaften

- Auspeisungsbox 5- und 8-polig



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 530,00 g |
|----------------|----------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | TRUSYS FLEX FEE |
|---------------|-----------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|--------|---------|
| Länge | 296 mm |
| Höhe | 58.0 mm |
| Breite | 92 mm |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075782013 | Faltschachtel 1 | 358 mm x 100 mm x 70 mm | 609.00 g | 2.51 dm ³ |
| 4058075782020 | Versandschachtel 20 | 685 mm x 510 mm x 167 mm | 13769.00 g | 58.34 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.